

Charging Stations

CityCharge V2

Caracteristici



CityCharge V2 este clasificată ca o stație de încărcare rapidă Mod 3 cu capacitatea de a furniza energie de până la 44 kW folosind două prize de încărcare de tip 2.

- 2 x Mode 3, Type 2
- Ambele părți sunt accesibile
- Până la 44 kW
- Permite încărcarea a până la 4 vehicule
- Contor de energie integrat
- Carcasă din aluminiu robustă
- Autorizarea RFID
- Sistemul de comunicare OCPP
- Ecran LED puternic

CityCharge V2 este potrivit pentru orice locație comercială sau publică. Designul exclusiv ar fi potrivit pentru centrele orașelor, mall-uri, restaurante, hoteluri și alte zone de parcare publice. CityCharge V2 este clasificată ca o stație de încărcare rapidă Mod 3, capabilă să încarce până la 4 vehicule și să furnizeze până la 44 kW de putere.

CityCharge V2 este fabricat folosind numai materialele de cea mai înaltă calitate. Carcasa solidă este confecționată din părți prelucrate din aluminiu prelucrate CNC și sub formă de pulbere, care au fost proiectate să dureze. Sistemul electronic de cea mai bună calitate, cu control integrat al climatizării, asigură cea mai mare fiabilitate chiar și în cele mai nefavorabile condiții meteorologice. Ecranul cu LED-uri luminoase și barele laterale sunt vizibile chiar și în lumina directă a soarelui, dând impresie futuristă și capacitatea de a fi văzute de la distanță lungă pe timp de noapte. Disponibil ca model autonom, cu o identificare RFID ușor de utilizat pentru rețeaua de încărcare locală mică sau poate fi integrată în rețeaua de încărcare existentă cu module GSM și 3G integrate.

Charging Stations

CityCharge V2

- Model :** Mode 3—IEC 62196 (Type 2)
- Putere de intrare :** Optional (1-3 phases, 16-32 A)
- Putere de iesire :** Optional (3.6, 7.2, 11, 22 kW)
- Contor de energie :** Digital cu iluminare din spate
- Controlul accesului utilizatorilor RFID :** Optional
- Comunicare :** Optional (3G, WiFi, Ethernet, OCPP, Elios.It)
- Ecran LED :** Integrat
- Indicarea stării LED-ului :** Integrat
- Montare :** Montare pe sol
- Temperatura de Operare :** -30 °C to +50 °C
- Grad de protecție :** IP54
- Rezistența la impact :** IK10
- Carcasă :** Aluminiu
- Rezistent la UV :** Da
- Vandalism-proof :** Da
- Certificat :** CE
- Standard :** IEC 61851-1
- Protecție la supracurent :** Integrat
- Protecția împotriva scurgerilor electrice :** Integrat
- Greutate :** 35kg
- Dimensiuni (Lățime x Înălțime x Adâncime) :** 350 x 670 x 150 mm
- Garanție :** 24 luni

